



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



ACCESS



ARTICULO : 804-31010
TALLAS : 38 - 48
TIPO : Cementado

CARACTERÍSTICAS



USO
Manufactura
Minería
Construcción
Forestal

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

ACCESS de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad con un estilo moderno y funcional, entregando tecnología y protección al usuario, a través de un calzado liviano y confortable. Calzado dieléctrico / conforme a normas: ASTM - 2413 - NCH 2147/2.

DESCRIPCIÓN DETALLES

Color	Avellana
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero Nubuck. Espesor 1,8 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo de espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero napa.
Plantilla de armar	Non woven resinado de alta flexibilidad.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla PU con arco de soporte y silicon antimicrobiano.
Hilos	Nylon al contraste.
Pasacordones	Nylon inyectado de alta resistencia.
Cambrillón	Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios dureza 34 Rockwell C.
Contrafuerte	Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad y alta resiliencia.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Diseño de p antideslizante cumple con norma EN ISO 20345:2011 category 4 ensayos sobre pisos cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a normas ASTM 2413 testeado en laboratorio a 18.000 volts durante 1 min con una corriente de fuga inferior a 1 mA. NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts durante 1 min con corriente de fuga inferior a 5 mA.
Calce	EEE+, altura de empeine extra.