soma
PROVEEDORES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

CANDADOS DE BLOQUEO

ABUS
Security Tech Germany

ALUMINIO ANONIZADO SERIE 72.

CODIGO	mm	mm	mm	kg
72/40HB40	40	40	6	0,120
72/40HB75	40	75	6	0,139

Características Candado Bloqueo Aluminio

- Los candados Bloqueo de Aluminio están fabricado en su Cuerpo de aluminio sólido resistente a la corrosión.
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS tienen un Acabado de aluminio anodizado
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS están disponibles en 8 colores brillantes (azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta, marrón y negro).
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS tienen su arco de acero endurecido.
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS están fabricados con Cilindro de 6 pines de precisión, para mayor cantidad de combinaciones diferentes.
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS Admite cilindros americanos PTC-12 y PTC-14.
- Los Candados Bloqueo de Aluminio ABUS están disponible con sistema de llaves diferentes (KD), llaves iguales (KA) y llave maestra (MK). Nivel de seguridad (escala de 1 a 10): 6.

ABUS ECOLUTION™
For a greener world
THE greener LOCK

Características Candado Bloqueo Aluminio

Modelo: Candado De Bloqueo 72/40 HB75
Ancho: 35 mm
Largo Arco: 75 mm
Diámetro Arco: 7 mm
Peso: 0,14 Kg