



Cartucho 3M™ D8001

Para Media Máscara 3M™ Secure Click™

Descripción

Los cartuchos 3M D8001 usados únicamente en la media máscara 3M™ Secure Click™ están aprobados para la protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos.

El estilo de conexión 3M™ Secure Click™ permite una conexión rápida y sencilla de los cartuchos, tan solo alinéandolos con las conexiones de la media máscara y presionando hasta que se escuche un "click".

Los cartuchos 3M™ Secure Click™ utilizan tecnología de doble flujo para facilitar la respiración. Dos cartuchos de doble flujo en cada media máscara se combinan para crear cuatro rutas de flujo de aire, siendo el primer sistema de cartuchos de cuádruple flujo del mundo, proporcionando mayor respirabilidad y comodidad.

Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales con exposición a ciertos vapores orgánicos, tales como:

- Pintura (disolventes)
- Petroquímica
- Minería
- Residuos orgánicos
- Entre muchas otras más

Estándares y aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos, según la 42CFR84.

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de media máscara y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse este cartucho con piezas faciales de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH.

Características

- Color: Negro con etiqueta negra (letras blancas)
- Peso aproximado: 91 g aprox.
- Elemento filtrante: Carbón activado tratado
- Presentación: Caja contenedora con 30 pares de cartuchos

Piezas faciales compatibles

Estos cartuchos son compatibles únicamente con la media máscara 3M™ Secure Click™, en cualquiera de sus tres tallas.



ID: 1695008

Limitaciones de uso

Este cartucho no suministra oxígeno. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar cuando las concentraciones de contaminantes sean: inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH) desconocidas superiores a 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con máscaras de media cara, o excedan las regulaciones específicas aplicables en cada país.

No retiene partículas, a menos que se combine con filtros de partículas aprobados.

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Los cartuchos 3M D8001 no requieren ni deben limpiarse, sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna de los mismos. Se deben guardar en ambiente limpio y seco (idealmente hermético), alejado de la luz solar y contaminantes ambientales.

Reemplazar los cartuchos de acuerdo con un programa de cambio establecido o antes si el usuario, usando correctamente la pieza facial, detecta olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes, o si se observa cualquier deterioro que afecte su desempeño.

No se deben realizar reparaciones ni mantenimiento en el producto.

Almacenamiento

Guardar los cartuchos en el embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.

Validez

Tiempo máximo de almacenamiento de 5 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación.

Utilizar el cartucho antes de la fecha de caducidad ("Use by") impresa en el embalaje de los cartuchos.

