

Cartucho-Filtro Mixto 60929



Descripción

Los cartuchos 60929 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra vapores de mercurio ó gas cloro y partículas: polvos, humos metálicos y neblinas.

Este Cartucho-Filtro puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces con respiradores de rostro completo.

Los cartuchos 60929 también brindan protección ante la fosfina siempre y cuando los niveles de exposición a fosfina sean menor que 60 ppm y que las concentraciones máximas locales. Se espera una vida útil de al menos 40 horas para concentraciones de fosfina menores de 60 ppm y una respiración de frecuencia normal. Se debe desechar anticipadamente el cartucho si se percibe algún sabor, olor o irritación, o si el cartucho es dañado físicamente.

Aplicaciones

Minería
Industria Siderúrgica
Química
Agroindustria
Aplicaciones en general donde se utilice mercurio ó cloro

Aprobaciones

Aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de Estados Unidos – **NIOSH** (National Institute for Occupational Safety And Health) de Estados Unidos contra vapores de mercurio ó gas cloro y partículas con clasificación P100, según modelo de respirador utilizado, medio o rostro completo:

TC-84A-0196 Respirador de medio rostro serie 6000 y 7500
TC-84A-1081 Respirador rostro completo serie 6000
TC-84A-0044 Respirador rostro completo serie 7000

Limitaciones de Uso

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. IDLH.

Empaque

Pieza/Caja	Caja/Cartón	Piezas/Cartón
2	30	60
Código	70-0706-1454-3	