

ANTEOJOS MSA ALASKA - Ficha Técnica

Características.-

- Anteojo premium de diseño moderno
- Diseño sin marco, elegante, con parte metálicas
- Ligero, solo 23g
- Puente nasal acolchado de fácil ajuste
- Curva base de 9.75 para una cobertura de los ojos superior
- Recubrimiento antifog con muy buenas propiedades antiscratch
- Colores de lentes para aplicaciones indoor & outdoor: Claro y Gris



Especificaciones Técnicas.-

GENERAL		APROBACIONES / MARCADO	
Peso	23g	Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Largo de la patilla	159 mm	Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5
Ancho total	136 mm	Impacto alta velocidad	+
Espesor del lente	1.4 mm	Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Curva base del lente	9.75	Transmitancia de luz	Gris: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8%
Tamaño del lente	42.5 mm vertical, 71.5 mm diagonal		
MATERIALES & COLORES			
Lente	Policarbonato Colores disponibles: Claro y Gris Recubrimientos: antifog ext. & antiscratch		
Patillas	Policarbonato Negro brillante y plata		
Pieza nasal	Aleación de cobre		
Bisagras	Policarbonato		
Tornillos	Acero inoxidable		

Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
1677CLEX	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALASKA, LUNA CLARA (ANTI FOG)
1677HOEX	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALASKA, LUNA OSCURA (ANTI FOG)
EMPAQUE	
Individual	1 anteojo en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja (Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

Mantenimiento y cuidados.-

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

Garantía.-

Los anteojos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)